

Stellantrieb 230 V NC/Actuator 230 V NC

ZCo19



Beschreibung

Der thermoelektrische Stellantrieb eignet sich ideal zum Ansteuern der Ventile, von beispielsweise Heiz- oder Kühlsystemen. Im stromlosen Zustand ist der Stellantrieb geschlossen.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Technische Highlights

- Stellkraft von 100 N
- Stellweg beträgt 4 mm

Description

The thermoelectric actuator is ideal for controlling valves, for example in heating or cooling systems. The actuator is closed in the currentless state.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technical Highlights

- Actuating force of 100 N
- The travel distance is 4 mm

Stellantrieb 230 V NC/Actuator 230 V NC (ZCo19)

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung Supply voltage | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsleistung Operating performance | 1 W |
| Stellkraft Actuating force | 100 N \pm 5% |
| Stellweg Travel distance | 4 mm |
| Dauer Öffnungs-/Schließvorgang Duration opening/closing process | 3,5 min. |
| Medientemperatur Media temperature | 0°C - 100°C |
| Umgebungstemperatur Ambient temperature | 0°C - 60°C |
| Gehäusefarbe Housing color | grau grey |
| Baugröße (BxHxT) Size (WxHxD) | (44 x 55,5 x 48) mm |
| Anschlussleitung Connection cable | 2x0,75 mm ² , 1 m Länge, PVC grau 2x0,75 mm ² , 1 m length, PVC grey |
| Schutzart Degree of protection | IP54 |
| Schutzklasse Protection class | II |
| Gewicht (netto / brutto) Weight (net / gross) | 0,100 kg / 0,200 kg |

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

Ventiladapter VA 80 (ZCo20)
Valve adapter VA 80 (ZCo20)



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com